

## Productspecificaties

Generated at the 17th of October 2022, at 01:29:40 pm

### COMPATIBILITEIT

Compatibel met alle SWARM-modellen van de V2.1 en V2.2 series.

### GELDENDE MARKERINGEN

Certificering

CE en FCC goedgekeurd

### NETWERK

Netwerkvereisten

Ethernet-netwerk met PoE+ mogelijkheden, actieve DHCP-server en actieve internetverbinding.

### COMMUNICATIE

Ethernet 10/100Mbit auto-sensing

### STROOMVOORZIENING

Stroomvoorziening

Actief PoE (48V, IEEE802.3af)

Stroomverbruik

3W gemiddeld, 5W max (incl. aangesloten SWARM)

### KABELS

Lengte USB-kabel

(PoE adapter naar SWARM)

3 meter (9,8 ft) typisch

Maximale lengte Ethernet-kabel

(ethernetkabel niet meegeleverd met PoE-adapter)

100 meter (328 ft)

Aanbevolen ethernet kabel

Cat5e UTP (of hoger)

# OMGEVINGSCONDITIE

Beschermingsgraad tegen binnendringing IP65 (indien gebruikt met meegeleverde connectorhuls)



# AFMETINGEN

Afmetingen 93 x 62 x 40 mm (3,66 x 2,44 x 1,57 inch)

Gewicht 170 gram (6 oz)

Generated at the 17th of October 2022, at 01:29:40 pm

**OMNIDOTS** | Potklei 5 | 9351 VS | Leek | Nederland | +31 85-0700 336 | info@omnidots.com

| BTW: NL854237677B01 | KvK: 61169935 | IBAN: NL19ABNA0417607237